



Wetrok Ecosan



pH: 1.5–2.5

Rekomenduojamas dozavimas:



Kasdienis valymas
0.05 – 0.1 l/10 l



Putomis (putų butelis)
2 l/10 l

PAIEŠKA



WETROK ECOSAN:

Sertifikuotas aplinkai nekenksmingas priežiūros valymo priemonė sanitarinėms patalpoms – švelnus, bet galingas pieno rūgšties dėka, idealiai tinka naudoti ten, kur vandens kietumas yra vidutinio ar mažo.

SKIRTA

- Sertifikuotas aplinkai nekenksmingas priežiūros valymo priemonė, rūgščiai atspariems paviršiams ir įrangai (sanitariniam porcelianui, furnitūrai, keraminėms plytelėms, vonios kambariams, dušams, prausykloms ir WC ir kt.)
- Pašalina kalkių nuosėdas

SAVYBĖS

- Labai putojantis
- Labai rūgštus
- Maloniai kvėpiantis
- Geras biologinis skaidumas

SVARBU ŽINOTI

- Santechnikos išorė valant neturi būti šilta
- Idealiai tinka žemo ar vidutinio kietumo vandeniu

DĖMESIO

- Netinka rūgštims jautriems paviršiams (kalkakmenis, marmurui, klinkeriui, aliuminiui, ir t.t.)

NAUDIJIMO BŪDAS

Drėgnas valymas (ranka, naudojant kibirą)

Sudrėkinkite šluostę valymo tirpalu ir gerai išgręžkite. Drėgna šluoste nuvalykite valomą paviršių. Nuvalytą paviršių nuplaukite švari, šaltu vandeniu ir jei reikia nusauskinkite.

Drėgnas valymas (rankinis putojimas)

Valymo putas paskleiskite ant sulankstyto audinio, tada drėgnai nuvalykite paviršių (naudokite lankstymo techniką). Nuvalytą paviršių nuplaukite švari, šaltu vandeniu ir jei reikia, nusauskinkite.

SANDĖLIAVIMAS

Laikyti originalioje pakuotėje 15-25°C temperatūroje, apsaugotoje nuo saulės spindulių. Talpyklą laikykite uždarytą, kai nenaudojate.

Galiojimas (neatidaryta): 24 Mėnesiai

PAGRINDINĖS SUDEDAMOSIOS DALYS:

Paviršinio aktyvumo medžiagos, rūgštis, kvapiosios medžiagos, dažikliai.

Gamintojas Wetrok AG neprisiima jokios atsakomybės už žalą, atsiradusią dėl netinkamo naudojimo. Laikykitės specialaus valymo ir priežiūros instrukcijas iš grindų dangos gamintojo.