



Wetco Floor



pH: 9.5–10.5

Rekomenduojamas dozavimas:



Kasdienis valymas
0.1/10 l

PAIEŠKA



Wetco Floor:

Sertifikuotas aplinkai nekenksmingas grindų ir paviršių priežiūros valiklis – tinkamas naudoti mašinoje

TAIKYMAS

- Universalus priežiūros valiklis
- Plaunamų ir šarmams atsparių paviršių/grindų dangų (PVC, natūralaus ir dirbtinio akmens, klinkerio, asfalto, linoleumo, natūralios gumos ir kt.) priežiūrai.
- Sertifikuotas ekologiškas priežiūros valiklis (Nordic Ecolabel)

SAVYBĖS

- Mažai putoja
- Šiek tiek šarminis
- Bekvapis

DĖMESIO

- Naudoti nesandarių medinių grindų valymui, prieš naudojimą patartina išbandyti produktą mažai matomoje vietoje.

NAUDIJIMAS

Drėgnas valymas (ranka, naudojant kibirą)

Sudrėkinkite šluostę valymo tirpalu ir gerai išgręžkite. Nuvalykite paviršių drėgna šluoste.

Šveitimo džiovinimas vienu darbo žingsniu

Supilkite valymo tirpalą į gėlo vandens baką. Pašalinkite nešvarumus dulkes surišančiomis šluostelėmis / sausu siurbimu. Grindų dangą kruopščiai nusausinkite šveitikliu-džiovykle arba šepečiu.

Šlapias valymas, vienas darbo žingsnis

Pašalinkite visus palaidus nešvarumus (pvz., dulkes surišančius šluostes / sausą siurbimą). Sudrėkinkite šluotą valymo tirpalu, gerai išgręžkite arba naudokite iš anksto sudrėkintą šluotą. Šlapiu būdu nušluostykite grindų dangą.

SANDĖLIAVIMAS

Laikyti originalioje pakuotėje 15-25°C temperatūroje, apsaugotoje nuo saulės spindulių. Talpyklą laikykite uždarytą, kai nenaudojate.

Galiojimas (neatidaryta): 24 Mėnesiai

PAGRINDINĖS SUDEDAMOSIOS DALYS:

Paviršinio aktyvumo medžiagos, muilas, dažikliai

Gamintojas Wetrok AG neprisiima jokios atsakomybės už žalą, atsiradusią dėl netinkamo naudojimo. Laikykites specialaus valymo ir priežiūros instrukcijas iš grindų dangos gamintojo.