

Saugos duomenų lapas

Pagal reglamentą (EB) Nr. 1907/2006

Muilo putos „Satino“

Peržiūros data:

Produkto kodas:

1 psl. iš 10

1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas

1.1. Produkto identifikatorius

Muilo putos „Satino“

1.2. Medžiagos arba mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai

Medžiagos arba mišinio naudojimas

Putų muilas

Skirta tik profesionaliems naudotojams.

Nerekomenduojami naudojimo būdai

Bet koks nenumatytas naudojimo būdas.

1.3. Išsami informacija apie saugos duomenų lapo teikėją

Įmonės pavadinimas:

„WEPA Professional GmbH“

Gatvė:

Rönkhauser Str. 26

Vietovė:

D-59757 Arnsberg

Kontaktinis asmuo:

Matthias Post

Atsakingas padalinys:

Dr. Gans-Eichler

„Chemieberatung“ GmbH

Otto-Hahn-Str. 36

D-48161 Münsteris

el. paštas: info@tge-consult.de

Tel.: +49(0)2534 6441185

www.tge-consult.de

Poison Information Center Maincas, Vokietija, tel: +49(0)6131/19240

1.4. Skubios pagalbos telefono

numeris:

Išsamesnė informacija

Šiam produktui taikomi kosmetikos gaminių reglamento reikalavimai. Šis saugos duomenų lapas buvo parengtas savanoriškai.

2 SKIRSNIS. Galimi pavojai

2.1. Medžiagos arba mišinio klasifikavimas

Reglamentas (EB) Nr. 1272/2008

Pavojingumo kategorijos:

Smarkus akių pažeidimas / akių dirginimas: dirgina akis 2 kat.

Pavojingumo frazės:

Sukelia smarkų akių dirginimą.

2.2. Ženklavimo elementai

Reglamentas (EB) Nr. 1272/2008

Signalinis žodis:

Įspėjimas

Piktogramos:



Pavojingumo frazės

H319

Sukelia smarkų akių dirginimą.

Atsargumo frazės:

P280

Mūvėti apsaugines pirštines / dėvėti apsauginius drabužius/naudoti akių (veido) apsaugos priemones.

P305+P351+P338

PATEKUS Į AKIS: Atsargiai plauti vandeniu kelias minutes. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.

P337+P313

Jeigu akių dirginimas nepraeina: Kreiptis į gydytoją.

P501

Turinį / talpyklą išpilti (išmesti), laikantis vietinių ir šalies taisyklių.

Saugos duomenų lapas

Pagal reglamentą (EB) Nr. 1907/2006

Muilo putos „Satin“

Peržiūros data:

Produkto kodas:

2 psl. iš 10

2.3. Kiti pavojai

Mišinio sudėtyje esančios medžiagos neatitinka PBT / vPvB kriterijų pagal REACH reglamento XIII priedą. Ženklinimas pagal kosmetikos produktų reglamento reikalavimus.

3 SKIRSNIS. Sudėtis / informacija apie sudedamąsias dalis

3.2. Mišiniai

Pavojingos sudedamosios dalys

CAS Nr.	Cheminis pavadinimas			Kiekis
	EB Nr.	Indekso Nr.	REACH Nr.	
	GHS klasifikacija			
68891-38-3	Alkoholiai, C12-14 (lyginiai), etoksilinti <2,5 EO, sulfatai, natrio druskos			7 – <10 %
	500-234-8			
	Dirgina odą 2 kat., Pažeidžia akis 1 kat., Lėtinis poveikis vandens aplinkai 3 kat.; H315 H318 H412			

Visas pavojingumo ir atsargumo frazių tekstas pateiktas 16 skirsnyje.

Turinio ženklinimas pagal reglamentą (EB) Nr. 648/2004

5 – <15 % anijoninės paviršiaus aktyviosios medžiagos, kvapiosios medžiagos (benzilo alkoholis), konservantai (benzenkarboksirūgštis).

Išsamesnė informacija

Pagal reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) 59 straipsnį, gaminyje nėra >0,1 % į sąrašą įtrauktų SVHC medžiagų

4 SKIRSNIS. Pirmosios pagalbos priemonės

4.1. Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas

Bendroji informacija

Nelaimingo atsitikimo atveju arba pasijutus blogai, nedelsiant kreiptis į gydytoją (jeigu įmanoma, parodyti naudojimo instrukcijas arba saugos duomenų lapą).

Įkvėpus

Įkvėpus ir dėl to blogai pasijutusį nukentėjusįjį išvesti į gryną orą ir jo netrikdyti. Pasireiškus kvėpavimo takų dirginimui, kreiptis į gydytoją.

Patekus ant odos

Atsargiai nuplauti dideliu kiekiu muilo ir vandens. Pasireiškus odos sudirgimui, kreiptis į gydytoją.

Patekus į akis

Atsargiai plauti vandeniu kelias minutes. Iškilus problemoms, arba jeigu simptomai nepraeina, kreiptis į akių gydytoją.

Prarijus

Kruopščiai išskalauti burną vandeniu. Duoti gerti vandens mažais gurkšneliais (atskiedimo efektas). NESKATINTI vėmimo. Visais atvejais, kai iškyla abejonių, arba kai simptomai nepraeina, kreiptis į gydytoją.

4.2. Svarbiausi simptomai ir poveikis (ūmus ir uždelstas)

Nėra informacijos.

4.3. Nurodymas apie bet kokios neatidėliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo reikalingumą

Gydyti simptomiškai.

5 SKIRSNIS. Priešgaisrinės priemonės

5.1. Gesinimo priemonės

Tinkamos gesinimo priemonės

Anglies dioksidas (CO₂). Sausi gesinimo milteliai, alkoholiui atsparios putos. Vandens purkštuvas.

Saugos duomenų lapas

Pagal reglamentą (EB) Nr. 1907/2006

Muilo putos „Satino“

Peržiūros data:

Produkto kodas:

3 psl. iš 10

Netinkamos gesinimo priemonės

Stipri vandens srovė.

5.2. Specialūs medžiagos arba mišinio keliami pavojai

Gaisro atveju gali išsiskirti: anglies monoksidas, anglies dioksidas (CO₂).

5.3. Patarimai ugniagesiams

Gaisro atveju: naudoti autonominį kvėpavimo aparatą.

Papildoma informacija

Užterštą gaisro gesinimui naudotą vandenį surinkti atskirai. Užkirsti kelią patekimui į paviršinius vandenį arba nuotekų sistemas. Gaisro gesinimo priemonės parinkti, atsižvelgiant į aplinką, kurioje kilo gaisras.

6 SKIRSNIS. Avarijų likvidavimo priemonės

6.1. Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros

Saugus naudojimas: žr. 7 skirsnį.

Asmens apsaugos priemonės: žr. 8 skirsnį.

6.2. Ekologinės atsargumo priemonės

Užkirsti kelią produkto patekimui į aplinką.

6.3. Izoliavimo ir valymo procedūros bei priemonės

Surinkimui naudoti skysčius rišančias medžiagas (pvz., smėlį, diatomitą, rūgštinius arba universalius rišiklius).

Surinktą medžiagą tvarkyti, laikantis atliekų šalinimo skirsnyje pateiktų nurodymų.

Užterštus objektus ir paviršius kruopščiai nuvalyti, laikantis aplinkosaugos reikalavimų.

6.4. Nuorodos į kitus skirsnius

Šalinimas: žr. 13 skirsnį

7 SKIRSNIS. Tvarkymas ir sandėliavimas

7.1. Su saugiu naudojimu

susijusios atsargumo priemonės Saugaus naudojimo patarimai

Vilkėti tinkamus apsauginius drabužius. Žr. 8 skirsnį.

Apsaugos nuo gaisro ir sprogo patarimai

Standartinės priešgaisrinės priemonės.

Išsamesnė informacija apie produkto naudojimą

Bendrosios apsaugos ir higienos priemonės: Žr. 8 skirsnį.

7.2. Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus Reikalavimai sandėliavimo patalpoms ir talpykloms

Pakuotę laikyti sandariai uždarytą vėsioje ir tinkamai vėdinamoje vietoje.

Sandėliavimo kartu su kitais produktais rekomendacijos

Nesandėliuoti kartu su: sprogiomis medžiagomis. Oksiduojančiomis kietomis medžiagomis.

Oksiduojančiomis skystomis medžiagomis. Radioaktyviomis medžiagomis. Infekuotomis medžiagomis.

Maisto produktais ir pašarais.

Išsamesnė informacija apie sandėliavimo sąlygas

Siekiant išvengti užteršimo ir drėgmės patekimo, užtikrinti, kad pakuotė būtų sausa ir sandariai uždaryta.

Rekomenduojama sandėliavimo temperatūra: 20 °C

Saugoti nuo žemos temperatūros. UV spindulių, saulės šviesos, karščio šaltinių. Drėgmės.

7.3. Konkretus (-ūs) galutinio naudojimo būdas (-ai)

Žr. 1 skirsnį.

8 SKIRSNIS. Poveikio kontrolė / asmens apsauga

8.1. Kontrolės parametrai

Saugos duomenų lapas

Pagal reglamentą (EB) Nr. 1907/2006

Muilo putos „Satino“

Peržiūros data:

Produkto kodas:

4 psl. iš 10

Papildomos rekomendacijos dėl ribinių verčių

Saugos duomenų lapo parengimo metu nacionalinės ribinės vertės nebuvo taikomos.

8.2. Poveikio kontrolė



Tinkamos techninės priemonės

Pirmenybė teikiama techninėms priemonėms ir tinkamų darbo procesų taikymui, o ne asmens apsaugos įrangai. Užtikrinti tinkamą vėdinimą.

Apsaugos ir higienos priemonės

Paėmus reikiamą produkto kiekį, sandariai uždaryti talpyklą. Naudoti metu nevalgyti, negerti, nerūkyti, stengtis neįkvėpti. Prieš kiekvieną pertrauką ir baigus darbą plauti rankas.

Akių / veido apsauga

Naudoti apsauginius akinius; darbu su cheminėmis medžiagomis skirtus akinius (kai dėl taškymo tikėtinas produkto patekimas į akis). BS/EN 166

Rankų apsauga

Mūvėti tinkamas pirštines.

Tinkamos medžiagos:

FKM (fluorinė guma). - Pirštinių storis: 0,4 mm

Prasiskverbimo laikas ≥ 8 h

Butilo guma. - Pirštinių storis: 0,5 mm

Prasiskverbimo laikas ≥ 8 h

CR (polichlorprenai, chloropreno kaučiukas). - Pirštinių storis: 0,5 mm

Prasiskverbimo laikas ≥ 8 h

NBR (nitrilo guma). - Pirštinių storis: 0,35 mm

Prasiskverbimo laikas ≥ 8 h

PVC (polivinilchloridas). - Pirštinių storis: 0,5 mm

Prasiskverbimo laikas ≥ 8 h

Pasirinktos apsauginės pirštinės turi atitikti ES direktyvos 89/686/EEB reikalavimus ir su ja susijusį EN 374 standartą.

Prieš naudojimą patikrinti pirštinių nepralaidumą / hermetiškumą. Norint panaudoti pirštines kitą kartą, jas nuvalyti nenumovus nuo rankų, po to gerai išvėdinti.

Odos apsauga

Tinkami apsauginiai drabužiai: Laboratorinė prijuostė.

Minimalūs medžiagų naudojimo darbo vietoje prevencinių priemonių standartai nurodyti TRGS 500 (Vokietija).

Kvėpavimo takų apsauga

Tinkamai naudojant produktą ir esant normalioms naudojimo sąlygoms, kvėpavimo takų apsaugos priemonių naudojimas nebūtinai. Kvėpavimo takų apsauga reikalinga šiais atvejais:

- kai viršijamos poveikio ribinės vertės

- nesant pakankamam vėdinimui, susiformavus rūkui arba aerozoliams

Tinkamos kvėpavimo takų apsaugos priemonės: su kietųjų dalelių filtru (DIN EN 143). Tipas: P1-3

Filtro klasė turi būti pritaikyta atsižvelgiant į maksimalią galimą teršalų koncentraciją (dujų / garų / aerozolių / kietųjų dalelių), galinčią susidaryti produkto naudojimo metu. Jeigu koncentracija viršijama, naudoti autonominį kvėpavimo aparatą.

Poveikio aplinkai kontrolė

Jokių specialių atsargumo priemonių imtis nebūtina.

Saugos duomenų lapas

Pagal reglamentą (EB) Nr. 1907/2006

Muilo putas „Satino“

Peržiūros data:

Produkto kodas:

5 psl. iš 10

9 SKIRSNIS. Fizinės ir cheminės savybės

9.1. Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes

Agregatinė būsena:	skystis	
Spalva:	mėlyna	
Kvapas:	būdingas	
pH vertė:		nenustatyta
Agregatinės būsenos pokyčiai		
Lydimosi temperatūra:		nenustatyta
Pradinė virimo temperatūra ir virimo temperatūros intervalas:		nenustatyta
Sublimacijos temperatūra:		nenustatyta
Minkštėjimo temperatūra:		nenustatyta
Takumo temperatūra:		nenustatyta
Pliūpsnio temperatūra:		nenustatyta
Degimo palaikymas:		Nėra duomenų
Sprogosios savybės		
nėra		
Žemutinė sprogumo riba:		nenustatyta
Viršutinė sprogumo riba:		nenustatyta
Užsidegimo temperatūra:		nenustatyta
Savaiminio užsidegimo temperatūra		
Dujos:		
Skilimo temperatūra:		nenustatyta
Oksiduojančios savybės		
nėra		
Garų slėgis:		nenustatyta
Tankis:		nenustatyta
Tirpumas vandenyje:		nenustatyta
Tirpumas kituose tirpikliuose		
nenustatyta		
Pasiskirstymo koeficientas:		nenustatyta
Klampa (dinaminė):		nenustatyta
Klampa (kinetinė):		nenustatyta
Tekėjimo trukmė:		nenustatyta
Garų tankis:		nenustatyta
Garavimo greitis:		nenustatyta
Tirpiklio atskyrimo bandymas:		nenustatyta
Tirpiklio kiekis:		nenustatyta

9.2. Kita informacija

Sausųjų medžiagų kiekis:	nenustatyta
--------------------------	-------------

10 SKIRSNIS. Stabilumas ir reakingumas

10.1. Reakingumas:

Nėra informacijos.

Saugos duomenų lapas

Pagal reglamentą (EB) Nr. 1907/2006

Muilo putos „Satino“

Peržiūros data:

Produkto kodas:

6 psl. iš 10

10.2. Cheminis stabilumas

Laikantis sandėliavimo, naudojimo ir temperatūros režimo rekomendacijų, produktas yra stabilus.

10.3. Pavoingų reakcijų galimybė

Žr. 10.5 skirsnį.

10.4. Vengtinios salygos

Saugoti nuo: UV spindulių, saulės šviesos, karščio šaltinių.

10.5. Nesuderinamos medžiagos

Vengtinios medžiagos: Stipriai oksiduojančios medžiagos. Stipriai redukuojančios medžiagos.

10.6. Pavoingi skilimo produktai

Gaisro atveju gali išsiskirti: Anglies monoksidas. anglies dioksidas (CO₂).

11 SKIRSNIS. Toksikologinė informacija

11.1. Informacija apie toksiologinį poveikį

Toksikokinetika, metabolizmas ir pasiskirstymas

Nėra duomenų.

Ūminis toksiškumas

Remiantis turimais duomenimis, produktas neatitinka klasifikavimo kriterijų.

CAS Nr.	Cheminis pavadinimas				
	Poveikio būdas	Dozė	Rūšis	Šaltinis	Metodas
68891-38-3	Alkoholiai, C12-14 (lyginiai), etoksilinti <2,5 EO, sulfatai, natrio druskos				
	nurijus	LD50 (4100) mg/kg	Žiurkė	ECHA dokumentų rinkinys	OECD 401
	poveikis per odą	LD50 (>2000) mg/kg	Žiurkė	ECHA dokumentų rinkinys	OECD 402

Dirginimas ir ėsdinimas

Sukelia smarkų akių dirginimą.

Odos ėsdinimas / dirginimas: Remiantis turimais duomenimis, produktas neatitinka klasifikavimo kriterijų.

Jautrinimo poveikis

Remiantis turimais duomenimis, produktas neatitinka klasifikavimo kriterijų.

Alkoholiai, C12-14 (lyginiai), etoksilinti <2,5 EO, sulfatai, natrio druskos:

Dirgina odą 2 - Specifinės koncentracijos ribos (SCL): > = 5 – <10 %

Pažeidžia akis 1 - Specifinės koncentracijos ribos (SCL): >= 10 %

Karcinogeninis / mutageninis / toksinis poveikis reprodukcijai

Remiantis turimais duomenimis, produktas neatitinka klasifikavimo kriterijų.

Alkoholiai, C12-14 (lyginiai), etoksilinti <2,5 EO, sulfatai, natrio druskos:

In-vitro mutageniškumas: Metodas: OECD rekomendacija 471 (bakterijų atvirkštinės mutacijos tyrimas);

Rezultatas: neigiamas. Informacija literatūroje: ECHA dokumentų rinkinys. Reprodukcinis toksiškumas:

metodas: OECD rekomendacija 416 (toksiškumo dviejų kartų reprodukcijai tyrimas). Rūšis: žiurkė. Rezultatai:

NOAEL >= 300 mg/kg. Informacija literatūroje: ECHA dokumentų rinkinys. Toksiškumas vystymuisi /

teratogeniškumas metodas: OECD rekomendacija 414 (toksiškumo prenataliniam vystymuisi tyrimas). Rūšis:

žiurkė. Rezultatai: NOAEL = 1000 mg/kg. Informacija literatūroje: ECHA dokumentų rinkinys

Specifinis toksiškumas konkrečiam organui (STOT) – vienkartinis poveikis

Remiantis turimais duomenimis, produktas neatitinka klasifikavimo kriterijų.

Specifinis toksiškumas konkrečiam organui (STOT) – kartotinis poveikis:

Remiantis turimais duomenimis, produktas neatitinka klasifikavimo kriterijų.

Alkoholiai, C12-14 (lyginiai), etoksilinti <2,5 EO, sulfatai, natrio druskos:

Subchroniškas oralinis toksiškumas: metodas: OECD rekomendacija 408 (90 dienų kartotinės dozės

toksiškumo per virškinamąjį traktą ne graužikams tyrimas). Rūšis: žiurkė. Poveikio trukmė: 90 d. Rezultatas:

NOAEL = 225 mg/kg. Informacija literatūroje: ECHA dokumentų rinkinys

Saugos duomenų lapas

Pagal reglamentą (EB) Nr. 1907/2006

Muilo putas „Satino“

Peržiūros data:

Produkto kodas:

7 psl. iš 10

Plaučių pakenkimo nurijus pavojus

Remiantis turimais duomenimis, produktas neatitinka klasifikavimo kriterijų.

Specifinis poveikis atliekant bandymus su gyvūnais

Nėra duomenų.

12 SKIRSNIS. Ekologinė informacija

12.1. Toksiškumas

Šis produktas nebuvo ištirtas.

CAS Nr.	Cheminis pavadinimas	Dozė	[val. [d.]	Rūšis	Šaltinis	Metodas
68891-38-3	Alkoholiai, C12-14 (lyginiai), etoksilinti <2,5 EO, sulfatai, natrio druskos					
	Ūmus toksiškumas žuvisms	LC50 (7,1) mg/l	96 val.	<i>Danio rerio</i>	ECHA dokumentų rinkinys	OECD 202
	Ūmus toksiškumas dumbliams	ErC50 (27) mg/l	96 val.	<i>Desmodesmus subspicatus</i>	ECHA dokumentų rinkinys	
	Ūmus toksiškumas vėžiagyviams	EC50 (7,2) mg/l	48 val.	<i>Daphnia magna</i>	ECHA dokumentų rinkinys	92/69/ EWG
	Toksiškumas žuvisms	NOEC 0,14 mg/l.		<i>Oncorhynchus mykiss</i>	ECHA dokumentų rinkinys	Palyginamieji duomenys
	Toksiškumas vėžiagyviams	NOEC 0,72 mg/l.	21 d.	<i>Daphnia magna</i>	ECHA dokumentų rinkinys	OECD rekomendacija 204
	Ūmus toksiškumas bakterijoms	(>1000 mg/l)		<i>Pseudomonas putida</i>	ECHA dokumentų rinkinys	DIN 38412 T.8

12.2. Patvarumas ir skaidomumas

Šis produktas nebuvo ištirtas.

CAS Nr.	Cheminis pavadinimas	Metodas	Vertė	d	Šaltinis
68891-38-3	Alkoholiai, C12-14 (lyginiai), etoksilinti <2,5 EO, sulfatai, natrio druskos				
	OECD 301B/ ISO 9439/ EEB 92/69/V, C.4-C	100 %	28		ECHA dokumentų rinkinys
	Lengvai biologiškai skaidomas (remiantis OECD kriterijais).				

12.3. Bioakumuliacinis potencialas

Bioakumuliacinio potencialo požymių nenustatyta.

Pasiskirstymo koeficientas n-oktanolis / vanduo

CAS Nr.	Cheminis pavadinimas	Log Pow
68891-38-3	Alkoholiai, C12-14 (lyginiai), etoksilinti <2,5 EO, sulfatai, natrio druskos	0,3

12.4. Judrumas dirvožemyje

Nėra duomenų.

12.5. PBT ir vPvB vertinimo rezultatai

Mišinio sudėtyje esančios medžiagos neatitinka PBT / vPvB kriterijų pagal REACH reglamento XIII priedą.

12.6. Kitas nepageidaujamas poveikis

Nėra duomenų.

Išsamesnė informacija

Užkirsti kelią patekimui į paviršinius vandenius ir kanalizacijos sistemas.

13 SKIRSNIS. Atliekų tvarkymas

13.1. Atliekų tvarkymo metodai

Saugos duomenų lapas

Pagal reglamentą (EB) Nr. 1907/2006

Muilo putos „Satin“

Peržiūros data:

Produkto kodas:

8 psl. iš 10

Šalinimo rekomendacijos

Be to, privaloma laikytis visų konkrečioje naudojimo šalyje galiojančių įstatymų! Su atliekų šalinimu susijusiais klausimais konsultuotis su vietos atliekų šalinimo specialistu. Neužterštos pakuotės gali būti atiduotos perdirbti. Pagal Europos atliekų katalogą (EWC), kiekvienai pramonės šakai ir gamybos procesui turi būti priskiriami konkretūs atliekų identifikavimo numeriai / aprašymai.

Atliekų kodo / atliekų ženklinimo pagal Europos atliekų katalogą (EWC) kontrolės ataskaita:

Atliekų kodų sąrašas – likučiai / nesunaudoti produktai

070699 ORGANINIŲ CHEMINIŲ PROCESŲ ATLIEKOS; riebalų, taukų, muilo, ploviklių, dezinfekavimo priemonių ir kosmetikos GMTN atliekos; kitaip neapibrėžtos atliekos

Atliekų kodų sąrašas – naudotas produktas

070699 ORGANINIŲ CHEMINIŲ PROCESŲ ATLIEKOS; riebalų, taukų, muilo, ploviklių, dezinfekavimo priemonių ir kosmetikos GMTN atliekos; kitaip neapibrėžtos atliekos

Atliekų kodų sąrašas – užteršta pakuotė

150106 KITAIP NEAPIBRĖŽTOS PAKAVIMO ATLIEKOS, ABSORBENTAI, PAŠLUOSTĖS, FILTRŲ MEDŽIAGOS IR APSAUGINIAI DRABUŽIAI; pakuotės (įskaitant atskirai surinktas pakuočių komunalines atliekas); mišrios pakuotės

Užterštos pakuotės

Užterštas pakuotes tvarkyti taip pat, kaip ir patį produktą.

14 SKIRSNIS. Informacija apie gabenimą

Gabenimas sausumos transportu (ADR/RID)

14.1. JT numeris:

Pagal gabenimo taisykles nėra laikoma pavojinga medžiaga.

14.2. JT teisingas krovinio pavadinimas:

Pagal gabenimo taisykles nėra laikoma pavojinga medžiaga.

14.3. Gabenimo pavojingumo klasė (-ės):

Pagal gabenimo taisykles nėra laikoma pavojinga medžiaga.

14.4. Pakuočių grupė:

Pagal gabenimo taisykles nėra laikoma pavojinga medžiaga.

Gabenimas vidaus vandenų keliais (ADN)

14.1. JT numeris:

Pagal gabenimo taisykles nėra laikoma pavojinga medžiaga.

14.2. JT teisingas krovinio pavadinimas:

Pagal gabenimo taisykles nėra laikoma pavojinga medžiaga.

14.3. Gabenimo pavojingumo klasė (-ės):

Pagal gabenimo taisykles nėra laikoma pavojinga medžiaga.

14.4. Pakuočių grupė:

Pagal gabenimo taisykles nėra laikoma pavojinga medžiaga.

Jūros transportas (IMDG)

14.1. JT numeris:

Pagal gabenimo taisykles nėra laikoma pavojinga medžiaga.

14.2. JT teisingas krovinio pavadinimas:

Pagal gabenimo taisykles nėra laikoma pavojinga medžiaga.

14.3. Gabenimo pavojingumo klasė (-ės):

Pagal gabenimo taisykles nėra laikoma pavojinga medžiaga.

14.4. Pakuočių grupė:

Pagal gabenimo taisykles nėra laikoma pavojinga medžiaga.

Oro transportas (ICAO-TI/IATA-DGR)

14.1. JT numeris:

Pagal gabenimo taisykles nėra laikoma pavojinga medžiaga.

14.2. JT teisingas krovinio pavadinimas:

Pagal gabenimo taisykles nėra laikoma pavojinga medžiaga.

Gabenimo pavojingumo klasė (-ės): 14.4.

Pagal gabenimo taisykles nėra laikoma pavojinga medžiaga.

Pakuočių grupė:

Pagal gabenimo taisykles nėra laikoma pavojinga medžiaga.

14.5. Pavojus aplinkai

PAVOJINGAS APLINKAI:

ne

14.6. Specialios atsargumo priemonės naudotojams

Žr. 6–8 skirsnius.

14.7. Nesupakuotų krovinių vežimas pagal MARPOL konvencijos II priedą ir IBC kodeksą

netaikoma

Saugos duomenų lapas

Pagal reglamentą (EB) Nr. 1907/2006

Muilo putas „Satino“

Peržiūros data:

Produkto kodas:

9 psl. iš 10

15 SKIRSNIS. Informacija apie reglamentavimą

15.1. Su konkrečia medžiaga arba mišiniu susiję darbo saugos, sveikatos priežiūros ir aplinkos apsaugos įstatymai ir reglamentai (ES reglamentų informacija).

2010/75/ES (VOC): Nėra informacijos.
2004/42/EB (VOC): Nėra informacijos.
Informacija pagal direktyvą Direktyva 2012/18/ES (SEVESO III) netaikoma.
2012/18/ES (SEVESO III):

Papildoma informacija

Saugos duomenų lapas pagal reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 (iš dalies pakeistas reglamentu (ES) Nr. 2019/957).
Mišinys klasifikuojamas kaip pavojingas pagal reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 [CLP].
Reglamento REACH 1907/2006 XVII priedas, Nr. (mišinio): 3

Nacionalinė reglamentavimo informacija

Įdarbinimo apribojimai: Laikytis jaunuolių įdarbinimo apribojimų, nustatytų direktyvoje Dėl dirbančio jaunimo apsaugos (94/33/EB).
Pavojingumo vandens ekosistemoms klasė (Vokietija): 2 – akivaizdus pavojus vandens ekosistemoms

15.2. Cheminės saugos vertinimas

Produkto sudėtyje esančių medžiagų cheminės saugos vertinimas nebuvo atliktas.

16 SKIRSNIS. Kita informacija

Pakeitimai

Peržiūros Nr. 1.0; Pirmojo leidimo data: 2020.01.21

Santrumpos ir akronimai

ADR: Europos sutartis dėl pavojingų krovinių tarptautinio gabenimo keliais
AGW : cheminių medžiagų santrumpų tarnyba
CLP: medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo reglamentas
DNEL: išvestinė poveikio nesukelianti ribinė vertė
d: diena (-os)
EINECS: Europos esamų komercinių cheminių medžiagų sąrašas
ELINCS: Europos registruotųjų cheminių medžiagų sąrašas
ECHA: Europos cheminių medžiagų agentūra
EWC: Europos atliekų katalogas
IARC: Tarptautinė vėžio tyrimų agentūra
IMDG: Tarptautinis pavojingų krovinių gabenimo jūra kodeksas
IATA: Tarptautinė oro transporto asociacija
IATA-DGR: Pavojingų krovinių reglamentas paskelbtas „Tarptautinės oro transporto asociacijos“ (IATA)
ICAO: Tarptautinė civilinio oro transporto asociacija
ICAO-TI: Tarptautinė civilinės aviacijos organizacija (ICAO)
GHS: visuotinai suderinta cheminių medžiagų klasifikavimo ir ženklinimo sistema
GefStoffV: Potvarkis dėl pavojingų medžiagų (Vokietija)
h: valanda
LOAEL: žemiausia stebėto neigiamo poveikio riba
LOAEC: žemiausia stebėto neigiamo poveikio koncentracija
LC50: vidutinė mirtina koncentracija 50 % tirtų organizmų
LD50: dozė, mirtina 50 % tirtų organizmų (vidutinė mirtina dozė)
NOAEL: nepastebėto neigiamo poveikio riba
NOAEC: nepastebėto neigiamo poveikio koncentracija
NLP: polimerais nebelaikomos medžiagos

Saugos duomenų lapas

Pagal reglamentą (EB) Nr. 1907/2006

Muilo putas „Satino“

Peržiūros data:

Produkto kodas:

10 psl. iš 10

N/A: netaikoma

OECD: Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija

PNEC: prognozuojama poveikio nesukelianti koncentracija

PBT: patvarumas, biologinis kaupimasis ir toksiškumas

RID: Pavojingų krovinių tarptautinio gabenimo geležinkeliais taisyklės

REACH: cheminių medžiagų registravimo, vertinimo, leidimų suteikimo ir apribojimo reglamentas

SVHC: labai didelį susirūpinimą keliančios cheminės medžiagos

TRGS: Technische Regein für Gefahrstoffe (Pavojingų medžiagų techninės taisyklės)

UN: Jungtinių Tautų Organizacija

VOC: Lakieji organiniai junginiai

Mišinių klasifikacija atlikta ir vertinimo metodas parinkti pagal reglamentą (EB) 1272/2008 [CLP].

Klasifikacija	Klasifikavimo procedūra
Dirgina akis 2 H319	Skaičiavimo metodas

Dokumente naudotos H ir EUH frazės (numeris ir visas tekstas).

H315

Dirgina odą.

H318

Smarkiai pažeidžia akis.

H319

Sukelia smarkų akių dirginimą.

H412

Labai pavojinga vandens organizmams. Ilgalaikis poveikis.

Išsamesnė informacija

Klasifikavimas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 [CLP] – Klasifikavimo procedūra:

Pavojai sveikatai: skaičiavimo metodas.

Pavojus aplinkai: skaičiavimo metodas.

Fizinis pavojus: nustatyta remiantis tyrimų duomenimis / apskaičiuota / įvertinta.

Šiame saugos duomenų lape pateikta išsami informacija apie produktą skirta užtikrinti saugos reikalavimų laikymąsi, ir neturi būti laikoma produkto savybių garantija. Ši informacija yra patariamojo pobūdžio, skirta užtikrinti saugų šiame saugos duomenų lape aprašyto produkto naudojimą, sandėliavimą, perdirbimą, gabenimą ir šalinimą. Pateikta informacija negali būti taikoma kitiems produktams. Tuo atveju, kai produktas naudojamas mišinyje su kitais produktais, taip pat perdirbimo atveju, šiame saugos duomenų lape pateikta informacija negali būti taikoma maišymo būdu gautam naujam produktui.

(Duomenys apie pavojingas sudedamąsias dalis pateikti remiantis subrangovų saugos duomenų lape esančia informacija).