

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

pagal reglamentus 1907/2006/EB (REACH), 830/2015/ES

Oro gaivikliai „Ozone“

Parengimo data: 2016 06 14

1 puslapis iš 7
Peržiūrėta : 2018 05 16

1. MEDŽIAGOS ARBA MIŠINIO IR BENDROVĖS ARBA ĮMONĖS IDENTIFIKAVIMAS

1.1. Produkto identifikatorius:

Mišinio pavadinimas / Prekinis pavadinimas: Oro gaivikliai „Ozone“, „“, Lilac Scent, Green Lemon, Ocean Wind, After rain, Energy of Green Tea with Tangerine, Cotton Escape, 300 ml

1.2. Medžiagos arba mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai:

Patalpų oro gaivikliai, skirti pašalinti nemalonius kvapus gyvenamosiose, darbo, bendro naudojimo patalpose, automobilių salonuose ir pan.

1.3. Išsami informacija apie saugos duomenų lapo teikėją:

Tiekėjas / Platintojas: UAB Clean Elite, Ateities g. 10 Vilnius LT-08303, Lietuva, el.paštas: info@cleanelite.lt Telefonas: +37052653463

1.4. Pagalbos telefono numeris: Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biuras, visą parą, tel. (8-5) 236 20 52, mob. 8 687 53378.

2. GALIMI PAVOJAI

2.1. Mišinio klasifikavimas: Pagal reglamento Nr.1272/2008/EB nuostatas mišinys klasifikuojamas



taip: GHS02

Fiziniai ir cheminiai pavojai: ypač degus aerosolis, 1 pavojaus kategorija, H222, H229

Pavojus sveikatai: neklasifikuojama

Pavojus aplinkai: neklasifikuojama

2.2. Ženklinimo elementai: pagal CLP reglamentą Nr.1272/2008/EB:

Pavojaus piktograma ir signalinis žodis:



Pavojinga

Pavojingumo frazės:

H222 Ypač degus aerosolis

H229 Slėginė talpykla. Kaitinama gali sprogti

Atsargumo frazės:

P102 Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje

P210 Laikyti toliau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos arba kitų degimo šaltinių. Nerūkyti

P211 Nepurkšti į atvirą liepsną arba kitus degimo šaltinius

P251 Nepradurti ir nedeginti net panaudoto

P261 Stengtis neįkvėpti garų/aerolio

P262 Saugotis, kad nepatektų į akis, ant odos

P410+P412 Saugoti nuo saulės šviesos. Nelaikyti aukštesnėje kaip 50°C temperatūroje

P403 Laikyti gerai vėdinamoje vietoje

P501 Tik tuščią talpyklą išmesti į pavojingų atliekų surinkimo vietas

Sudėtyje yra: izobutanas, propanas, butanas, polietilenglikolio monooleilo esteris, natrio benzoatas, kvapiosios medžiagos.

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

pagal reglamentus 1907/2006/EB (REACH), 830/2015/ES

Oro gaivikliai „Ozone“

Parengimo data: 2016 06 14

2 puslapis iš 7
Peržiūrėta : 2018 05 16

2.3. Kiti pavojai:

PBT ir vPvB vertinimo rezultatai: Mišinio komponentai nepriskiriami prie PBT ir vPvB.

Pavojus sveikatai: Garai gali dirginti akis, kvėpavimo takus, tiesioginis sąlytis gali jautrinti odą.

Fiziniai ir cheminiai pavojai: Slėginė pakuotė. Mišiniai ypač degūs. Garai su oru gali sudaryti sprogius, lengvai užsiliepsnojančius mišinius.

Pavojai aplinkai ir galimos žalos pasekmės: Vadovaujantis gamtos saugos principais, mišinių ar jų atliekų neišpilti į atvirus vandens telkinius, gruntą.






3. SUDĖTIS ARBA INFORMACIJA APIE SUDEDAMĄSIAS DALIS

3.2. Mišiniai

Mišinio apibūdinimas: Kvapiųjų medžiagų ir naudingųjų priedų mišinys vandenyje. Aerosolis.

Propelentas – izobutano, propano ir butano mišinys.

Pavojingi komponentai: mišinio (mišinių) pagrindinė dalis:

Komponentas	CAS Nr.	EB Nr.	Indekso Nr. REACH reg. Nr.	Kiekis, %	Klasifikavimas pagal CLP 1272/2008/EB reglamentą
Izobutanas (sudėtyje neturi būti daugiau kaip 0,1 % butadieno, EB Nr. 203-404-08)	75-28-5	200-857-2	601-004-00-0 01-2119485395-27-xxxx	10–12	  degiosios dujos, 1 pavojaus kategorija, H220; slėgio veikiamos dujos, H280
Propanas	74-98-6	200-827-9	601-003-00-5 01-2119486944-21-xxxx	5–6	  degiosios dujos, 1 pavojaus kategorija, H220; slėgio veikiamos dujos, H280
Butanas (sudėtyje neturi būti daugiau kaip 0,1 % butadieno, EB Nr. 203-404-08)	106-97-8	203-448-7	601-004-00-0 01-2119474691-32-xxxxx	<1	  degiosios dujos, 1 pavojaus kategorija, H220; slėgio veikiamos dujos, H280
(z)-9- oktadecen-1-olis, etoksilintas; polietilenglikolio monooleilo esteris Olet-5	9004-98-2	500-016-2	01-2120139360-66-0000	<1	  odos, akių dirginimas, 2 pavojaus kategorija, H315, H319
Sorbitano monooleatas	1338-43-8	215-665-4	Preliminari registracija	<1	–
Natrio benzoatas	532-32-1	2058-534-8	01-2119460683-35-xxxx	<1	 akių dirginimas, 2 pavojaus kategorija, H319
Kvapiųjų medžiagų kompozicijos; -jvairios, pagal etiketėje nurodytą kvapą	–	–	–	< 0,1	  odos, akių dirginimas, 2 pavojaus kategorija, H315, H319; odos jautrinimas, 1 pavojaus kategorija, H317; STOT SE 3 H335

**Mišinio komponentų profesinio poveikio ribiniai dydžiai darbo aplinkos ore nurodyti šio SDL 8 sk.

Pavojingumo frazių bei piktogramų reikšmės nurodytos šio SDL 16 sk.

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

pagal reglamentus 1907/2006/EB (REACH), 830/2015/ES

Oro gaivikliai „Ozone“

Parengimo data: 2016 06 14

3 puslapis iš 7
Peržiūrėta : 2018 05 16

4. PIRMOSIOS PAGALBOS PRIEMONĖS

4.1. Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas:

Ikvėpus: Išėiti arba nukentėjusį išvesti į gryną orą, jam būtina padėti, leidžianti laisvai kvėpuoti. Jei savijauta blogėja, kreiptis į gydytoją.

Patekus į akis: Atmerktas akis, pakėlus akių vokus (jei yra, išimti kontaktinius lęšius), kruopščiai, kelias minutes plauti švarių tekančiu vandeniu. Jei akys sudirgintos, kreiptis į gydytoją.

Patekus ant odos: Odą kruopščiai nuplauti šiltu vandeniu su muilu. Jei oda sudirginta ar pasireiškia alergija, kreiptis į gydytoją.

Prarijus: Praskalauti burną vandeniu. Nesukelti vėmimo ir kreiptis į gydytoją.

4.2. Svarbiausi simptomai ir poveikis (ūmus ir uždelstas): Gali dirginti akis, kvėpavimo takus. Gali jautrinti odą.

4.3. Nurodymai apie bet kokios neatidėliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo reikalingumą: Visais atvejais, kai kyla abejonių ar pasireiškia apsinuodijimo ar kitokie simptomai, kreiptis į gydytoją ir parodyti šį SDL arba mišinio etiketę.

5. PRIEŠGAISRINĖS PRIEMONĖS

5.1. Gesinimo priemonės:

Tinkamos gaisro gesinimo priemonės: CO₂ putos, gesinimo milteliai, smulkiai išpurkštas vanduo. Gaisro gesinimo medžiagos turi būti parenkamos įvertinus aplink degančių medžiagų savybes.

Netinkamos gaisro gesinimo priemonės: Vientisa vandens srovė.

5.2. Specialūs medžiagos ar mišinio keliama pavojai: Mišinys ypač degus. Kilus gaisrui, gali degti pakavimo medžiagos, gali susidaryti kenksmingi dūmai, anglies oksidai. Aukštoje temperatūroje galimas sprogimo pavojus dėl slėginės pakuotės! Neįkvėpti kenksmingų garų.

5.3. Patarimai gaisrininkams: Skubiai izoliuoti avarijos vietą, pašalinti visus nedalyvaujančius gaisro gesinime asmenis. Gaisrą gesinantis personalas turi naudoti autonomines kvėpavimo takų priemones, dėvėti apsauginę gaisrininko aprangą (LST EN 469). Pakuotes su mišiniu pašalinti iš gaisro zonos, prireikus – aušinti jas išpurkštu vandeniu.

Gesinimo medžiagos neturi patekti į kanalizaciją ar atvirus vandens telkinius. Jos turi būti pašalintos kaip pavojingos atliekos.

6. AVARIJŲ LIKVIDAVIMO PRIEMONĖS

6.1. Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros:

6.1.1. Neteikiantiems pagalbos darbuotojams: Neįkvėpti mišinio garų, aerosolio. Naudoti kvėpavimo takų apsaugos priemones, apsauginius akinius, mūvėti apsaugines pirštines. Vengti mišinio patekimo ant odos ir į akis. Nerūkyti.

6.1.2. Pagalbos teikėjams: Avarijos vietoje turi likti tik avarijos pasekmes likviduojantis personalas. Atjungti elektros prietaisus. Pašalinti užsidegimo šaltinius. Užtikrinti pakankamą darbo patalpų vėdinimą. Naudoti specialią aprangą ir įrangą.

6.2. Ekologinės atsargumo priemonės: Mišinių ar jų atliekų neišpilti į atvirus vandens telkinius, gruntą. Išsipylius dideliu kiekiu pranešti aplinkosaugos tarnyboms.

6.3. Izoliavimo ir valymo procedūros bei priemonės: Išsipyliusį mišinį užpilti nedegiomis absorbuojančiomis medžiagomis (smėliu, žemėmis, vermikulitu ir pan.), susemti ir supilti į atskirą talpyklą. Nenaudoti kibirkštis sukeliančių įrankių. Vėdinti patalpas, vengti garų susidarymo. Neįkvėpti garų, aerosolio. Užteršta absorbuojanti medžiaga gali sukelti tokį pat pavojų, kaip ir išsiliejęs mišinys. Pavojingas atliekas utilizuoti pagal pavojingų atliekų tvarkymo reikalavimus.

6.4. Nuoroda į kitus skirsnius: Individualios apsaugos priemonės – žr. šio SDL 8 sk. Atliekų sutvarkymas – žr. šio SDL 13 sk.

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

pagal reglamentus 1907/2006/EB (REACH), 830/2015/ES

Oro gaivikliai „Ozone“

Parengimo data: 2016 06 14

4 puslapis iš 7
Peržiūrėta : 2018 05 16

7. TVARKYMAS IR SANDĖLIAVIMAS

7.1. Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonės: Visi elektros įrenginiai darbo patalpose turi būti nesprogių konstrukcijų, įrankiai — nesukeliantys kibirkšties. Arti negali būti atviros ugnies ar kitokio užsiliepsnojimą sukeliančio šaltinio.

Dėvėti darbo drabužius, mūvėti apsaugines pirštines, naudoti apsauginius akinius, kvėpavimo takų apsaugos priemones. Laikytis darbų saugos ir higienos reikalavimų.

Vengti garų susidarymo. Vengti patekimo į akis, ant odos. Neįkvėpti garų.

Po darbo ir prieš pertrauką plauti rankas. Darbo metu nevalgyti, negerti, nerūkyti.

7.2. Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus: Laikyti originaliose pakuotėse, gerai vėdinamose, sausose ir vėsiose patalpose.

Saugoti nuo vaikų. Laikyti atokiau nuo maisto, gėrimų ir gyvulių pašaro.

Laikyti atokiau nuo užsidegimo šaltinių. Nelaikyti šalia įkaitusių paviršių.

Pakuotė turi būti sandari, atspari slėgiui, paženklinta etikete.

Slėginis indas. Laikytis visų gaminiams aerosolinėje pakuotėje nurodytų saugos reikalavimų: saugoti nuo saulės šviesos ir nelaikyti aukštesnėje kaip 50 °C temperatūroje.

7.3. Konkretus galutinio naudojimo būdas: Oro gaivikliai. Naudojimo būdas ir kita informacija nurodoma etiketėje.

8. POVEIKIO PREVENCIJA / ASMENS APSAUGA

8.1. Kontrolės parametrai: Mišinio komponentų profesinio poveikio ribiniai dydžiai darbo aplinkos ore pagal HN 23:2011 yra tokie:

Komponentas	CAS Nr.	Ilgalaikio poveikio ribinis dydis (IPRD, mg/m ³)	Trumpalaikio poveikio ribinis dydis (TPRD, mg/m ³)
Butanas Izobutanas	106-97-8 75-28-5	2400 (1000 ppm)	–
Propanas	74-98-6	1800 (1000 ppm)	–

DNEL vertės: Nėra duomenų.

PNEC vertės: Nėra duomenų.

8.2. Poveikio kontrolė:

8.2.1. Atitinkamos techninio valdymo priemonės: Labai geras gamybos patalpų vėdinimas (vietinė ir bendroji ištraukiamoji ventiliacija), kad mišinio komponentų pavojingų koncentracijų ilgalaikio bei trumpalaikio poveikio ribiniai dydžiai darbo aplinkos ore neviršytų reglamentuojamų ribų.

8.2.2. Individualios apsaugos priemonės:

Kvėpavimo takų apsauga: Neįkvėpti garų, aerosolio. Prireikus naudoti respiratorius arba kaukes su A tipo filtrais (LST EN 14387).

Rankų ir odos apsauga: Mūvėti apsaugines pirštines (LST EN 374). Tinkamiausios apsauginės pirštinės parenkamos pagal kokybę, patvarumą, naudojimo trukmę.

Akių / veido apsauga: Vengti patekimo į akis. Naudoti apsauginius priglundančius akinius (LST EN 166).

Bendrosios apsaugos ir asmens higienos priemonės: Dėvėti švarius darbo drabužius. Laikytis asmens higienos taisyklių. Po darbo ir prieš pertrauką plauti rankas su muilu.

Darbo metu nevalgyti, negerti, nerūkyti.

8.2.3. Poveikio aplinkai kontrolė: Mišinių ar jų atliekų neišpilti į atvirus vandens telkinius, gruntą.

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

pagal reglamentus 1907/2006/EB (REACH), 830/2015/ES

Oro gaivikliai „Ozone“

Parengimo data: 2016 06 14

5 puslapis iš 7
Peržiūrėta : 2018 05 16

9. FIZINĖS IR CHEMINĖS SAVYBĖS

9.1. Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes

Agregatinė būsena	aerolis (produktas –skystis)
Spalva	–
Kvapas	sudėtyje esančių kvapiųjų medžiagų
Vandenilio jonų rodiklis (pH)	6–8
Plūpsnio temperatūra, °C	propano: minus 104; butano: minus 73
Virimo temperatūra, °C	100 (vandens)
Savaiminio užsidegimo temperatūra, °C	nenustatyta
Sprogumas, tūrio %:	
Propano: žemutinė –viršutinė	2,2 –9,5
Butano: žemutinė –viršutinė	1,9 –8,5
Tankis, g/cm³, 20° C	0,97–1,06
Tirpumas vandenyje	netirpus, emulsija
Garų tankis	nėra duomenų
Garų slėgis, kPa	nėra duomenų
Pasiskirstymo koeficientas(n-oktanolis/vanduo)	netaikoma

9.2. Kita informacija

nėra

10. STABILUMAS IR REAKTINGUMAS

10.1. Reaktingumas: Nėra duomenų.

10.2. Cheminis stabilumas: Naudojant pagal paskirtį ir laikantis sandėliavimo taisyklių ir saugos reikalavimų mišinys stabilus.

10.3. Pavočių reakcijų galimybė: Nėra duomenų.

10.4. Vengtinios sąlygos: Slėginė pakuotė, vengti aukštų temperatūrų ir užsidegimo šaltinių. Esant aukštesnei kaip 50°C temperatūrai iškyla pakuotės sprogo pavojus. Aukšta temperatūra, liepsna, įkaitę paviršiai.

10.5. Nesuderinamos medžiagos: Degios medžiagos, oksidintojai.

10.6. Pavojingi skilimo produktai: Nėra duomenų.

11. TOKSIKOLIGINĖ INFORMACIJA

11.1. Informacija apie toksiinį poveikį: Mišinio poveikis sveikatai priklauso nuo jo sudėtyje esančių medžiagų. Tikėtini sąlyčio būdai: įkvėpus, per odą, akis, prarijus.

a) ūmus toksiškumas: Nėra duomenų.

b) odos ėsdinimas ir (arba) dirginimas: Nėra duomenų.

c) didelis kenksmingumas akims ir (arba) akių dirginimas: Galimas dirginimas.

d) kvėpavimo takų dirginimas: Gali dirginti kvėpavimo takus.

e) kvėpavimo takų arba odos jautrinimas: Sudėtyje yra jautrinančių odą kvapiųjų medžiagų.

f) mutageninis poveikis lytinėms ląstelėms: Nėra duomenų.

g) kancerogeniškumas: Nėra duomenų.

h) toksiškumas reprodukcijai: Nėra duomenų.

i) STOT vienkartinis poveikis, STOT kartotinis poveikis: Nėra duomenų.

j) aspiracijos pavojus: Nėra duomenų.

11.2. Informacija apie komponentų toksiinį poveikį: Nėra duomenų.

11.3. Kita informacija: Prarijus gali sukelti virškinamojo trakto negalavimus. Propelento – butano, izobutano sudėtyje neturi būti butadieno, EB Nr.203-450-8 (<0,1 %), pasižyminčio kancerogeninėmis ir mutageninėmis savybėmis.

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

pagal reglamentus 1907/2006/EB (REACH), 830/2015/ES

Oro gaivikliai „Ozone“

Parengimo data: 2016 06 14

6 puslapis iš 7
Peržiūrėta : 2018 05 16

12. EKOLOGINĖ INFORMACIJA

- 12.1. Toksiškumas/ Ekotoksiškumas vandens organizmams:** Nėra duomenų.
12.2. Patvarumas ir skaidomumas: Nėra duomenų.
12.3. Bioakumuliacijos potencialas: Nėra duomenų.
12.4. Judumas dirvožemyje: Mišinys netirpus vandenyje.
12.5. PBT ir vPvB vertinimo rezultatai: Pagal ES vertinimo kriterijus nepriskiriama prie PBT ir vPvB.
12.6. Kitas nepageidaujamas poveikis: Mišinys ar jo atliekos neturi patekti į jokių vandens telkinius, gruntą.

13. ATLIEKŲ TVARKYMAS

- 13.1. Atliekų tvarkymo metodai:**
Produkto atliekų utilizavimas: Atliekų tipas: HP3 Degiosios. Atliekų kodas: 16 05 04 (dujos slėginiuose balionuose, kuriuose yra pavojingų cheminių medžiagų).
Užterštos pakuotės tvarkymas: Pakuotė su produkto likučiais utilizuojama kartu su jo atliekomis. Pakuotės atliekų kodas: 15 01 10 (pakuotės, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų likučių arba kurios yra jomis užterštos), 15 01 04 (metalinės pakuotės).

14. INFORMACIJA APIE GABENIMĄ

Mišiniai priskiriami pavojingų medžiagų kategorijai ir jiems taikomi Europos sutarties dėl pavojingų tarptautinių vežimų keliais (ADR), geležinkeliu (RID), jūrų transportu (IMDG) arba oru (ICAO/IATA) reikalavimai.

- 14.1. JT numeris:** 1950
14.2. JT teisingas krovinio pavadinimas: AEROZOLIAI
14.3. Gabenimo pavojingumo klasė: 2 klasė, 2.2 poklasė, klasifikacinis kodas 5A AEROZOLIAI, vandeniniai oro gaivikliai
14.4. Pakuotės grupė: III
14.5. Pavojus aplinkai: –



- 14.6. Pavojaus ženklai:** Nr. 2.1
14.7. Specialios atsargumo priemonės naudotojams: Slėginė pakuotė, vengti aukštų temperatūrų ir užsidegimo šaltinių. Esant aukštesnei kaip 50°C temperatūrai iškyla pakuotės sprogo pavojus.
14.8. Nesupakuotų krovinių vežimas pagal MARPOL konvencijos II priedą ir IBC kodeksą: Netaikoma.

15. INFORMACIJA APIE REGLAMENTAVIMĄ

- 15.1 Su konkrečia medžiaga ar mišiniu susiję saugos, sveikatos ir aplinkos teisės aktai:**
- Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas 1907/2006/EB dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH) su keitiniais;
 - Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1272/2008 (CLP reglamentas) su keitiniais;
 - Komisijos reglamentas (ES) Nr. 453/2010, iš dalies keičiantis REACH reglamentą;
 - Komisijos reglamentas (ES) Nr. 830/2015, iš dalies keičiantis REACH reglamentą;
 - Lietuvos higienos norma HN 23-2011 „Cheminių medžiagų profesinio poveikio ribiniai dydžiai. Matavimo ir poveikio vertinimo bendrieji reikalavimai“;
 - LR aplinkos ministro 1999-07-14 įsakymu Nr.217 patvirtintos „Atliekų tvarkymo taisyklės“ (nauja redakcija patvirtinta 2011-05 03 įsakymu Nr.D1–368);
 - Europos sutartis dėl pavojingų krovinių tarptautinių vežimų keliais (ADR). 2015m. redakcija.
 - Aerosolinių balionėlių saugos techninis reglamentas, patvirtintas LR ūkio ministro 2010-05-27 įsakymu Nr. 4-419).

- 15.2. Cheminės saugos vertinimas:** Nėra.

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

pagal reglamentus 1907/2006/EB (REACH), 830/2015/ES

Oro gaivikliai „Ozone“

Parengimo data: 2016 06 14

7 puslapis iš 7
Peržiūrėta : 2018 05 16

16. KITA INFORMACIJA

Ši saugos duomenų lapo versija pakeičia ankstesniąją.

Piktogramų, pavojingumo frazių, pateiktų šio SDL 3 sk., reikšmės:



H220 Ypač degios dujos

H280 Turi slėgio veikiamų dujų, kaitinant gali sprogti

H315 Dirgina odą

H317 Gali sukelti alerginę odos reakciją

H319 Sukelia smarkų akių dirginimą

H335 Gali dirginti kvėpavimo takus

H400 Labai toksiška vandens organizmams

H410 Labai toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus

Santrumpų ir akronimų paaiškinimai:

CAS – Cheminių medžiagų santrumpų tarnyba

EB Nr. – Europos cheminių medžiagų sąrašas

PBT- patvarios, biologiškai besikaupiančios, toksiškos medžiagos

vPvB- labai patvarios, stipriai besikaupiančios (didelės bioakumuliacijos) medžiagos

DNEL –ribinis poveikio nesukeliantis lygis

PNEC – numatoma poveikio nesukelianti koncentracija

ATE- ūmaus toksiškumo įvertis

ADR- Europos sutartis dėl pavojingų krovinių vežimo keliais

IATA –Tarptautinė oro transporto asociacija;

ICAO – Tarptautinė civilinės aviacijos organizacija

RID – Pavojingų krovinių tarptautinių vežimų geležinkeliais taisyklės

IMDG Tarptautinis pavojingų krovinių vežimo jūra kodeksas

Šiame saugos duomenų lape pateikti duomenys turi būti prieinami visiems, kurių darbas susijęs su cheminiu mišiniu. Duomenys atspindi šiandieninį žinių lygį, nacionalinius bei ES įstatymus. Pateikta informacija nurodo, kokių sveikatos saugos, darbų saugos ir aplinkosaugos reikalavimų reikia laikytis ir kokias prevencines priemones taikyti pavojams sumažinti arba jų išvengti sandėliuojant ir naudojant šį cheminį mišinį, bet neatskleidžia kitų, specifinių jo savybių.

Papildomą informaciją teikia tiekėjas: UAB „Kosvila Baltic“.

Šio Saugos Duomenų Lapo lietuviškąją versiją pagal gamintojo sudarytą SDL (2018 04 03_ru), kitus informacijos šaltinius ir chemijos srities teisės aktų reikalavimus parengė UAB „ARETA“, Liepsnos g. 3, LT-03154 Vilnius, el. paštas: ekspertize@areta.lt, tel. (8-5) 232 20 16.